

Caractéristiques techniques	Technical data	STAMSKIN® TOP F 4340	Normes / Standards
Description	Description	Composite multicouches Multi-layer composites	
Support	Base cloth	Polyamide-jersey	
Largeur	Width	Approx. 140 cm	
Longueur rouleaux	Roll length	20 ml / lm	
Poids	Weight	780 g/m²	EN ISO 2286-2
Epaisseur	Thickness	1,0 - 1,2 mm	ISO 5084
Allongement sous charge de 125 N / 5 cm (chaîne/trame)	Elongation under load 125 N / 5 cm (warp/weft)	> 35% / > 55%	
Résistance rupture (chaîne/trame)	Tensile strength (warp/weft)	> 440 N / 5 cm > 280 N / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (normes de cycles)	Tear resistance (norms, cycles)	> 25 N / > 15 N	EN ISO 13937/1
Résistance à l'abrasion (normes de cycles)	Abrasion resistance (norms, cycles)	> 120 000	EN ISO 12947-2 Martindale
Résistance aux pliages (pas de dommage, cycles)	Flexing resistance (no damage, cycles)	400 000	EN ISO 7854
Résistance à la moisissure	Mold and mildew resistance	Degré 0, excellent Degree 0, excellent	EN ISO 846 - A
Réaction au feu :	Flame retardancy:	Conforme / Conformity 5.3 (Certificat N°/Certificate nr. 6625)	BS 5852 SN 198898 VKF/AEAI DIN 53438 / T2 ÖNORM B 3800/T2 NFP 92.507 Complies US Standards
<ul style="list-style-type: none"> • Angleterre • Suisse 	<ul style="list-style-type: none"> • England • Switzerland 	Class K1 / 1,1 mm Class B1 M2	
<ul style="list-style-type: none"> • Allemagne • Autriche • France • Etats -Unis 	<ul style="list-style-type: none"> • Germany • Austria • France • United States 	UFAC Fabric - CA 117E FAA-Horizontal - FMVSS 302 BFD IX-1 BIFMA X5.7 Fab Screen RC	
<ul style="list-style-type: none"> • Australie • Test cigarette / allumette 	<ul style="list-style-type: none"> • Australia • Test cigarette / match 	Conforme / Conformity Non allumage / No fire	AS / NZS 1530-3 EN 1021.1 EN 1021.2 OMI A652 part16 FAR 25.853 Appendix F, Part.1
<ul style="list-style-type: none"> • Test marine • Test aéronautique 	<ul style="list-style-type: none"> • Marine test • Aeronautical test 	Conforme / Conformity Passe / Pass	
Garantie	Warranty	5 ans / 5 years	
Températures extrêmes d'utilisation	Extreme working temperatures	- 20° C / + 70° C	
Système de management de la qualité	Quality management system		ISO 9001
Système de management environnemental	Environmental management system		ISO 14001

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. / The technical characteristics shown are average values given as a guide and may be modified.

D'une production à l'autre, de légères fluctuations de ton peuvent survenir, nous préconisons de toujours employer un matériau issu de la même fabrication pour un même projet. / As slight variations of colour tone may occur from batch to batch we recommend always using material from the same production run for a given project.

Consignes d'entretien : simple avec brosse et eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire. Eviter l'utilisation de détachants contenant des solvants ou des produits huileux. Nous recommandons l'usage de Ferrari® Clean.

Care advice: easy to wash with a brush and soapy water followed by rinsing with clean water. Do not use stain-removers containing solvents or oily products. We recommend the use of Ferrari® Clean.

Mise en œuvre : tous procédés habituels de fabrication de mobilier par couture, agrafage, collage, clouage... Ne pas utiliser de colles contenant des solvants.

Making-up: all the usual procedures for upholstery, including sewing, stapling, gluing and nailing. Do not use adhesives containing solvents.

Développement durable

Ferrari® appuie son développement sur le strict respect des meilleures pratiques pour la sécurité et l'environnement : Connaissance des Analyses de Cycles de Vie (ACV), sélection des meilleurs composants, éco-conception. L'entreprise a obtenu sa première certification ISO 14001 en 2003.

Sustainable development

Ferrari® development is based on strict adherence to good safety and environmental practices, that include an understanding of Life Cycle Analysis (ACV), selection of the best materials, and eco-design. The company obtained its first ISO 14001 certification in 2003.

FERRARI



EUROPE

FERRARI SA STAMOID AG
La Tour du Pin - FRANCE Eglisau - SWITZERLAND
Tel: +33 (0)4 74 97 41 33 Tel: +41 (0)44 868 26 26

NORTH AMERICA

FERRARI TEXTILES CORP.
Florida - USA
Tel: +1 954 942 3600

LATIN AMERICA

FERRARI LATINOAMERICA S.A.
Santiago - CHILE Tel: +56 (2) 269 0019
São Paulo - BRAZIL Tel: +55 (11) 3262 3405
Mexico - MEXICO Tel: +52 (55) 5525 2900

MIDDLE EAST

FERRARI DUBAI
Dubai - U.A.E
Tel: +971 4 886 5506

ASIA - PACIFIC

FERRARI HONG-KONG LTD
Tel: +852 3622 1340
FERRARI JAPAN Tokyo
Tel: +81(0)467 24 93 00

CHINA

FERRARI CHINA
Shanghai
Tel: +86 21 6211 6936